



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Kompakt Aluminium Weiß 33W  
3630lm - 865 Tageslichtweiß |  
60x60cm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                           | 246954                |
| EAN                                     | 4099854017940         |
| Herstellercode                          | 4099854017940         |
| Marke                                   | Ledvance              |
| Herstellername                          | PL COMP 600 V 33W 865 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                 |
| Produktserie                            | PANEL COMPACT         |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 33W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                     |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3630lm                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                    |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule      |
| Leuchtenverbindung           | Schraubklemme, 2-polig |
| Reflektoroberfläche          | Matt                   |
| Produkttyp                   | LED Panels             |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                    |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +45°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 32      |

**Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



**einfache Retour**