



## Technische Daten Ansell LED Wall Light Gila Graphite 11W 512lm - 940 Cool White | IP55 - Best Colour Rendering

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 245358                              |
| EAN                                     | 5056144207091                       |
| Herstellercode                          | AGLED/WL                            |
| Marke                                   | Ansell                              |
| Herstellername                          | Gila 4000k LED Wall Light, Graphite |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                               |

### Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Watt                     | 11W                             |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                   |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                              |
| Farbcode                 | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                            |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)       | 202lm                           |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 18              |
| Schwenkbar                   | Nein            |
| Befestigung                  | Wandmontage     |
| Produkttyp                   | Dekorative LEDs |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtenverbindung | SI [Schraubverbindungsblock]            |
| IP-Schutzklasse    | IP55 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                          |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C                         |
| Sockelfarbe        | Anthrazit                               |
| Gehäuse            | Aluminium                               |
| Farbe des Gehäuses | Anthrazit                               |
| Produktserie       | Gila                                    |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 130 |
| Breite (mm) | 130 |
| Höhe (mm)   | 80  |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour