



Technische Daten Mehrfachpackung  
4x Ledvance Wasserdicht  
Deckenleuchte Feuchtigkeitsdicht  
FLEX Durchgangsverdrahtung 42W  
6800lm - 840 Kaltweiß | IP66 - Ersatz  
Für 2x 58W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 257734                                              |
| EAN                                     | 8719157069205                                       |
| Herstellercode                          | 8719157069205                                       |
| Marke                                   | Ledvance                                            |
| Herstellername                          | Multipack 4x DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                              |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58                        |
| Watt                     | 42W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 6900lm                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 164                        |
| Leistungsfaktor              | >0.90                      |
| Länge                        | 150cm                      |
| Produkttyp                   | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage, Decke                 |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]                      |
| Optikabdeckung     | Opal                                      |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                         |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1590 |
| Breite (mm) | 88   |
| Höhe (mm)   | 73   |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour