



Technische Daten Mehrfachpackung  
12x Osram LED-Downlight Recess Slim  
Weiß 8W 550lm 110D - 830 Warmweiß  
| Ausschnitt 120mm



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 259052                                                          |
| EAN                                     | 8719157080514                                                   |
| Herstellercode                          | 8719157080514                                                   |
| Marke                                   | Osram                                                           |
| Herstellername                          | Multipack 12x LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM 120mm 8W 3000K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 25000                                                           |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 10                          |
| Watt                     | 8W                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 110                            |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 550lm                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 69                             |
| Leistungsfaktor                           | >0.70                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 - für allgemeine Bereiche |
| Produkttyp                                | LED Downlight                  |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 120                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Gehäuse             | PP (Polypropylen)        |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 32  |
| Durchmesser (mm) | 120 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour